



FLANCSHLAGER 3-LOCH FBL

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN											GEWICHT (MUC)	MAX. ANZUGS-MOMENT	
		mm	A	B	D	E	F	G	H	I	L	S		W	kg
● ○ ● FBL201	12	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	21	26	10,7	108,0	0,28	M10	18
○ ○ ● FBL202	15	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	21	26	10,7	108,0	0,26	M10	18
● ○ ● FBL203	17	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	21	26	10,7	108,0	0,25	M10	18
○ ○ ● FBL204	20	63	62	42,9	38,1	22,2	17	76,2	21	26	10,7	108,0	0,24	M10	18
● ○ ● FBL205	25	69	63	46,0	41,3	28,6	17	85,7	27,5	34	10,7	120,6	0,30	M10	25
○ ○ ● FBL206	30	83	76	52,4	47,6	31,8	19	96,5	25	32	10,7	138,5	0,48	M10	30
○ ○ ● FBL207	35	95	89	60,3	50,8	31,8	21	109,5	27,5	36	13,1	157,0	0,74	M12	35

ZUG-RICHTUNG	BRUCHKRAFT (NEWTON)			
	201-4	205	206	207
	7200	9100	12200	12900
	9200	11100	11800	11900
	2600	2800	2900	3100



VARIANTEN / ZUBEHÖR

Material Gehäuse:	✓ Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
Lagereinsätze:	✓ MB Edelstahl ✓ MUC Edelstahl ✓ B Stahl ✓ PNS Kunststoff
Gehäusefarben:	● blau ohne Schmiernippel ○ weiß ● schwarz
Zubehör:	✓ Schutzkappen offen ✓ Schutzkappen geschlossen ✓ Wellendichtring *

* In Kombination mit einem MB Lagereinsatz ist ein Wellendichtring konfigurierbar.