


Lagereinsatz

FLANSHLAGER 4-LOCH FPL

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN						GEWICHT (MUC)	MAX. ANZUGSMOMENT	
	mm	a	e	g	l	s	i	kg	Ø	Nm
● ○ ● FPL201	12	87,5	64	13,4	27,8	11	17,5	0,33	M10	18
● ○ ● FPL202	15	87,5	64	13,4	27,8	11	17,5	0,31	M10	18
● ○ ● FPL203	17	87,5	64	13,4	27,8	11	17,5	0,30	M10	18
● ○ ● FPL204	20	87,5	64	13,4	27,8	11	17,5	0,29	M10	18
● ○ ● FPL205	25	95,0	70	14,3	28,2	11	17,0	0,35	M10	25
● ○ ● FPL206	30	107,0	83	14,3	31,5	11	19,2	0,50	M10	30
○ ● FPL207	35	118,0	92	15,5	34,8	13	21,5	0,74	M12	35
○ ● FPL208	40	130,0	102	17,2	37,5	14	23,0	0,96	M12	40
○ ● FPL209	45	137,0	105	19,3	40,8	17	24,0	1,09	M16	45
○ ● FPL210	50	143,0	111	21,5	42,3	17	25,0	1,26	M16	50

ZUG-RICHTUNG	BRUCHKRAFT (NEWTON)						
	201-4	205	206	207	208	209	210
	15900	13000	18000	18500	19100	19350	19650
	10250	12150	17700	18500	19250	19350	19620
	3650	3350	3350	3520	3790	3850	3990



VARIANTEN / ZUBEHÖR

Material Gehäuse:	✓ Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
Lagereinsätze:	✓ MB Edelstahl ✓ MUC Edelstahl ✓ B Stahl ✓ PNS Kunststoff
Gehäusefarben:	● blau ohne Schmiernippel ○ weiß ● schwarz
Zubehör:	✓ Schutzkappen offen ✓ Schutzkappen geschlossen ✓ Wellendichtring *

* In Kombination mit einem MB Lagereinsatz ist ein Wellendichtring konfigurierbar.