



FLANCSHLAGER 2-LOCH NFL

TYP	Ø WELLE	ABMESSUNGEN							GEWICHT (MUC)	MAX. ANZUGS-MOMENT	
	mm	A	B	E	G	I	L	S	kg	Ø	Nm
● ○ ● NFL201	12	114	65	90,0	11,4	15,4	27	11	0,27	M10	18
● ○ ● NFL202	15	114	65	90,0	11,4	15,4	27	11	0,25	M10	18
● ○ ● NFL203	17	114	65	90,0	11,4	15,4	27	11	0,24	M10	18
● ○ ● NFL204	20	114	65	90,0	11,4	15,4	27	11	0,23	M10	18
● ○ ● NFL205	25	131	70	99,0	13,5	17,0	29	11	0,29	M10	25
● ○ ● NFL206	30	148	80	117,0	13,3	19,0	31	11	0,44	M10	30
○ ● NFL207	35	164	90	130,0	16,1	18,0	33	13	0,65	M12	35
○ ● NFL208	40	176	101	144,0	20,5	21,5	38	14	0,85	M12	40
○ ● NFL209	45	189	108	148,5	21,5	24,0	41	17	0,97	M16	45
○ ● NFL210	50	197	115	157,0	21,5	25,0	43	17	1,13	M16	50

ZUG-RICHTUNG	BRUCHKRAFT (NEWTON)						
	201-4	205	206	207	208	209	210
	11750	11375	16450	16900	17350	17600	17950
	11000	13850	13350	13950	14050	14300	14550
	8500	11100	14200	14900	14900	15150	15650



VARIANTEN / ZUBEHÖR

- Material Gehäuse: ✓ Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
- Lagereinsätze: ✓ MB Edelstahl ✓ MUC Edelstahl ✓ B Stahl ✓ PNS Kunststoff
- Gehäusefarben: ● blau ohne Schmiernippel ○ weiß ● schwarz
- Zubehör: ✓ Schutzkappen offen ✓ Schutzkappen geschlossen ✓ Wellendichtring *

* In Kombination mit einem MB Lagereinsatz ist ein Wellendichtring konfigurierbar.