


Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

Caratteristiche: BASE Ø 103, STELO FISSO

Features: BASE Ø 103, FIX STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1		
12734	12735	M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000	
12736	12737	M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000	
12738	12739	M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000	
12740	12741	M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000	
12742	12743	M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000	
12744	12745	M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000	
12746	12747	M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000	
12748	12749	M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000	
12768	12769	M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000	
12770	12771	M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000	
12772	12773	M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000	
12774	12775	M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000	
12776	12777	M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000	
12778	12779	M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000	
12780	12781	M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000	
12800	12801	M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000	
12802	12803	M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000	
12804	12805	M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000	
*	12806	12807	M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
	12808	12809	M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
*	12810	12811	M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
	12812	12813	M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
Do you need support? Contact us:

+49 (0) 7181 980 32 00

info@movet.eu

www.movet.eu