



**Beschreibung**

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	29 %, größte Öffnung 6 x 10 mm
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design +++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fisch, Fleisch, Gemüse, Backwaren usw. Auch als Kühler-, Froster- und Waschband ideal geeignet.
Breitenabstufung:	Standard 25 mm, z.B. 100, 125 mm usw. Optional 12,5 mm, z.B. 100, 112,5 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyethylen (PE)	630	5
Polypropylen (PP)	1060	5
Polyacetal (POM)	1500	7

<b>Zubehör:</b>	Mitnehmer 3, 25, 50 mm Bordkanten 25, 50 mm Frikionsoberfläche
-----------------	--

Zahnraddaten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	54	45	36	20	20	-	-	-
8	70	61	52	20	20/25	1	25	-
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1 ¼	25/40	1 ½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1 ¼	25/40/60	1 ½/2 ½

